



# ALFACLEAN

Scheda Tecnica

Concentrato per la pulizia di pavimenti resinosi, monocomponente, a base solvente.

<b>Denominazione</b>	ALFACLEAN	
<b>Descrizione</b>	ALFACLEAN è un prodotto pulente concentrato a base di tensioattivi, sali e composti correlati, solventi idrosolubili e profumi.	
<b>Impieghi e applicazioni tipiche</b>	ALFACLEAN è un prodotto appositamente studiato per la pulizia di pavimenti resinosi a base epossidica, poliuretanic e acrilica, con la relativa asportazione di cere, grassi, inchiostri, sporco generico e resine emulsionabili.	
<b>Vantaggi</b>	ALFACLEAN presenta i seguenti vantaggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile da impiegare</li> <li>• Buona penetrazione</li> <li>• Ottimo detergente per sporco pesante</li> <li>• Facilmente miscelabile in acqua in tutte le proporzioni</li> </ul>	
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Chimica di base:	Alcalinizzanti organici, solubilizzanti, tensioattivi, solventi idrosolubili
	Aspetto:	Liquido
	Peso specifico (DIN 53217/2):	~ 0,98 g/cm <sup>3</sup>
	Biodegradabilità:	~ 90%
	Rapporto di catalisi:	Monocomponente
	Ph:	~ 9,4
<b>Informazioni applicative</b>	Dosaggio:	20 g/m <sup>2</sup>
	Metodo applicativo:	Spugne, macchine lavasciuga, spruzzo a bassa pressione
	Diluizione:	Fino a 1:10 con acqua pulita
	Temperatura minima d'applicazione:	+5°C
	Temperatura massima d'applicazione:	+30°C
<b>Modalità applicative</b>	ALFACLEAN è un prodotto monocomponente e può essere usato puro o diluito in acqua in diverse proporzioni, secondo il tipo di utilizzo. Applicare ALFACLEAN sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto, quindi risciacquare abbondantemente.	

Per azioni deceranti, usare Alfaclean puro e diluito in acqua in una proporzione massima 1:5.

**Pulizia degli attrezzi** Gli attrezzi utilizzati nell'applicazione di **ALFACLEAN** dovranno essere puliti con acqua.

**Confezioni** **ALFACLEAN** è disponibile nei seguenti imballi:

- 5 kg (latta)

**Stoccaggio** Nell'imballo originale, a temperature comprese tra +5°C e +30°C, il prodotto si conserva 12 mesi.

**Avvertenze**

- Utilizzare **ALFACLEAN** concentrato solo dopo una prova d'uso in una zona del pavimento confinata. L'elevata aggressione chimica potrebbe compromettere l'estetica del supporto resinoso.
- Possibilmente non applicare su sottofondi bagnati.
- Se l'applicazione avviene in ambienti chiusi, provvedere ad una adeguata ventilazione che favorisca un ottimo ricambio d'aria.

**Controllo qualità** Ogni lotto di produzione viene attentamente verificato dal nostro Centro Qualità prima di essere commercializzato. I dati tecnici riportati in questa scheda sono basati su test di laboratorio e possono non coincidere con quanto ottenuto altrove a causa di variabili al di fuori del nostro controllo.

**Informazioni generali** Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo.  
Garantiamo l'alta qualità dei nostri prodotti. I prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere mischiati con prodotti di altri fabbricanti.

**Revisione** 1 Gennaio 2021  
Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.