

KEMPEROL® 2K-PUR

Tekoči izolacijski material brez topil,
primeren za občutljivo okolje



 **KEMPER**
SYSTEM

KEMPEROL® 2K-PUR je izolacijski material nevtralnega vonja, brez topil, ki je bil specialno razvit za občutljiva področja. Torej za okolje, v katerem je obremenjevanje z vonjem zaradi hlapljivih topil nezaželeno ali bi lahko povzročilo motnje normalnega delovnega poteka.

KEMPEROL® 2K-PUR združuje izkušnje več kot 40 let stare izolacijske tehnologije s sodobnimi, aktualnimi zahtevami po modernih gradbenih proizvodih.

zolacija brez topil tudi za notranje prostore.

Tekoči izolacijski material nevtralnega vonja je predvsem primeren za dolgotrajno varno izoliranje streh, balkonov, teras, parkirnih hiš ter notranjih prostorov v okolju

- bolnišnic
- otroških vrtcev
- šol
- poslovnih stavb z delujočo klimatsko napravo



Nanašanje

Nanaša se v dveh slojih: prvi sloj se najprej položi na podlago ter se vanj povalja armirani flis tako, da ni mehurčkov. Na robovih mora biti 5 cm širok preklopni sloj flisa. Nato se površina do sitega prepoji z drugim slojem mokro v mokro. 2 mm debela izolacija se strdi na mestu samem in se popolnoma spoji s površino.

Med nanašanjem izolacijskega materiala brez vonja KEMPEROL® 2K-PUR delovni potek ni moten. Klimatske naprave delujejo brez

prekinitve in drago delo čez vikend ni potrebno.

Če se uporablja za prometne površine je KEMPEROL® 2K-PUR v kratkem času odporen na visoke temperature do + 250 °C ter je tako primeren za vgradnjo litega



KEMPEROL® 2K-PUR ima evropsko tehnično dovoljenje ter je poleg tega izpostavljen stalnim kontrolam kakovosti, ki jih izvajajo laboratoriji KEMPER SYSTEM-a.