



# ALFAWAX

Scheda Tecnica

Cera monocomponente auto lucidante in emulsione acrilica per la protezione come strato sacrificale di tutti i pavimenti resinosi (epossidici, poliuretanic, acrilici)

## Denominazione

ALFAWAX

## Descrizione

ALFAWAX è una cera monocomponente in emulsione acrilica, contenente plastificanti, idro diluibile ed auto lucidante, da applicare come protettivo su supporti resinosi.

## Impieghi e applicazioni tipiche

ALFAWAX è stato formulato appositamente per la manutenzione di pavimenti in resina appena realizzati o pretrattati con cere. Forma una pellicola trasparente sacrificale utile a proteggere dall'usura quotidiana il pavimento decorativo sottostante. Facile da applicare (rullo, spruzzo, tira cera) e con un ottimo effetto auto lucidante, non presenta il fenomeno dell'accumulo essendo ridispersibile (il prodotto ingloba i residui del trattamento precedente).

## Vantaggi

ALFAWAX presenta i seguenti vantaggi:

- Monocomponente
- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Idro diluibile
- Auto lucidante
- Sovra applicabile a strati precedenti
- Eventualmente eliminabile con prodotti deceranti

## Caratteristiche tecniche

Chimica di base:	Cera in emulsione acrilica con plastificanti, profumo, additivi
Aspetto:	Liquido trasparente
Peso specifico (DIN 53217/2):	~ 1,025 g/cm <sup>3</sup>
Residuo secco (UNI 8701/5):	~ 11,5%
Rapporto di catalisi:	Monocomponente
Ph:	~ 9,0

## Informazioni applicative

Dosaggio:	20 g/mq
Metodo applicativo:	Panno, rullo, airless, mono spazzola, tira cera

## Modalità applicative

Agitare il prodotto nel suo contenitore prima di versarlo a terra. Distribuire quindi ALFAWAX sulla superficie da proteggere mediante l'uso di panni, rulli, mono spazzole,

tira cera, etc. Nel caso di applicazioni successive e/o manutenzioni, diluire il prodotto con acqua pulita.

#### **Pulizia degli attrezzi**

Gli attrezzi utilizzati nell'applicazione di **ALFAWAX** dovranno essere puliti con acqua. Si prega di evitare di lasciar indurire il prodotto sull'attrezzatura in quanto potrà essere rimosso solo meccanicamente.

#### **Confezioni**

**ALFAWAX** è disponibile nei seguenti imballi:

- 5 kg (latta)

#### **Stoccaggio**

Nell'imballo originale, a temperature comprese tra +5°C e +30°C, il prodotto si conserva 12 mesi. Proteggere gli imballi da pioggia, fuoco, contaminanti e sbalzi di temperatura.

#### **Avvertenze**

- Applicare **ALFAWAX** su fondi puliti e non bagnati.
- Non è necessario rimuovere gli strati precedenti posati di prodotto, se integri e puliti
- Evitare accumuli di prodotto che potrebbero perdere trasparenza ed imbiancarsi.

#### **Controllo qualità**

Ogni lotto di produzione viene attentamente verificato dal nostro Centro Qualità prima di essere commercializzato. I dati tecnici riportati in questa scheda sono basati su test di laboratorio e possono non coincidere con quanto ottenuto altrove a causa di variabili al di fuori del nostro controllo.

#### **Informazioni generali**

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo.

Garantiamo l'alta qualità dei nostri prodotti. I prodotti **KEMPER SYSTEM** non devono essere mischiati con prodotti di altri fabbricanti.

#### **Revisione**

1 Gennaio 2021

Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.