

ACCELERANTE EPOX

Utilizzo

Utilizzato per l'indurimento dei prodotti epossidico quando applicati a temperatura inferiore a 15°C.

Composizione

Accelerante di reazione costituito da:
2,4,6-Tris(Dimetilamminometil)Fenolo

Imballi

Contenitore di latta da 5 kg

Stoccaggio

Nei contenitori originali, chiusi, mantenuti a temperatura compresa tra +5 °C e +30°C: si conserva per un anno.

Proprietà

Forma	Liquida
Colore	Giallo scuro

Consumo

Impiegare una quantità di **ACCELERANTE EPOX** a seconda della temperatura di applicazione e delle dimensioni della confezione di formulato epossidico.

Di norma tra il 2% ed il 5%.

Guida all'uso

Dopo aver unito e mescolato il componente B al componente A, aggiungere **ACCELERANTE EPOX** e mescolare energicamente, finché non siano più visibili striature.

Proseguire la miscelazione per almeno due minuti. Sugeriamo di lasciare tutti i materiali per 24 ore nell'ambiente a bassa temperatura prima dell'applicazione onde.

Indossare l'equipaggiamento personale di protezione. Dopo l'uso pulire immediatamente gli attrezzi con **MEK Solvente**. Pulirsi accuratamente le mani con acqua e sapone; eventualmente mettere una crema per la pelle.

Note importanti

Durante il trasporto, lo stoccaggio e la posa dei prodotti bisogna osservare le "frasi di rischio", i "consigli di prudenza" e i contrassegni riportati sugli imballi. E' inoltre necessario attenersi alle prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza. **Non permettere al prodotto di disperdersi nei sistemi fognari e nel terreno.**

Smaltimento

Accelerante CER 07 01 04

Informazioni generali

Garantiamo l'alta qualità dei nostri prodotti. I prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere mischiati con prodotti di altri fabbricanti.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.

Versione: Pozzo d'Adda – 27 Febbraio 2011