

ADDITIVO NL

Utilizzo

- Impiegato per l'applicazione dei prodotti **METACRYL** e **MALTACRYL** quando applicati a temperature ambientali e di superficie inferiori 0°C.

Composizione

Additivo composto da uno speciale accelerante di reazione.

Imballi

Bottiglie in plastica da 25 g

Stoccaggio

Può essere mantenuto nel contenitore sigillato fino a 12 mesi in un ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Proprietà

Forma	Liquida
Colore	Giallo scuro

Consumo

Impiegare un numero di confezioni di **ADDITIVO NL** da 25 g a seconda della temperatura di applicazione e delle dimensioni della confezione di **METACRYL** e **MALTACRYL**. Consultare l'apposita tabella disponibile a richiesta.

Guida all'uso

Aggiungere e mescolare energicamente **ADDITIVO NL** nel componente A, prima di aggiungere il catalizzatore **METACRYL Cat**, finché non siano più visibili striature. Proseguire l'operazione per un minuto. Sugeriamo di lasciare tutti i materiali per 24 ore nell'ambiente a bassa temperatura prima dell'applicazione.

L'equipaggiamento personale di protezione dovrebbe essere indossato. Pulire immediatamente gli attrezzi con **MEK Solvente** dopo l'uso. Pulirsi accuratamente le mani con acqua e sapone; eventualmente mettere una crema per la pelle.



Smaltimento

Attivatore liquido

EWC 07 01 04

Note importanti

E' fondamentale che l'**ADDITIVO NL** sia disciolto accuratamente nella resina metil metacrilata prima di aggiungere il catalizzatore **METACRYL Cat**. E' anche importantissimo NON FAR ENTRARE in contatto **ADDITIVO NL** con **METACRYL Cat** in quanto si potrebbe innescare una reazione fortemente esotermica ed esplosiva.

Per il trasporto, lo stoccaggio e la posa dei prodotti è necessario fare attenzione alle indicazioni di pericolo, ai consigli di sicurezza e ai contrassegni riportati sugli imballi. E' inoltre necessario attenersi alle prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza.

Non è consentito l'uso all'interno dei sistemi fognari e a contatto diretto con il terreno.

Informazioni generali

Garantiamo l'alta qualità dei nostri prodotti. I prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere mischiati con prodotti di altri fabbricanti.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.

Versione: Pozzo d'Adda – Aprile 2009