

DEKOQUARTZ

Quarzo colorato ceramizzato

Utilizzo

- Impiegato per esaltare l'aspetto decorativo dello strato di usura dei sistemi polimetilmetacrilati (PMMA), Epossidici (EP), Poliesteri (PE) e poliuretani (PU)

Caratteristiche principali

- Stabile alla luce
- Resistente agli agenti atmosferici
- Pedonabile

Certificazione CE

4° componente della certificazione	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Composizione

Graniglia di quarzi ceramizzati con 8 colorazioni differenti in curva granulometrica 0,4-0,8mm.

Imballi

Confezioni da 25kg

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Proprietà

Forma	Graniglia solida
Colori	8 soluzioni multicolore in gradazioni differenti (vedi "Cartella colori Dekoquartz"): <ul style="list-style-type: none">▪ Avorio 16▪ Verde 22▪ Ocra 30▪ Rosso 08▪ Blu 11▪ Grigio chiaro 26▪ Grigio scuro 02▪ Siena 32

Consumo

Applicare fino a completa saturazione del sottofondo.

Viene seminato un quantitativo di 4-5 kg/m² in funzione della superficie. Di questi circa il 40% viene recuperato.

Smaltimento

Solido CER 19 12 09

Informazioni generali

Noi garantiamo l'alta qualità dei nostri prodotti.

I prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere mischiati con i prodotti di altri fabbricanti.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.

Versione: Pozzo d'Adda – 27 Febbraio 2011