

KEMPEROL® RS

Utilizzo

- Come **striscia di rinforzo** quando i lembi di tessuto vengono posizionati bordo contro bordo invece che sovrapposti.
- Per ottenere una superficie avente migliore planarità con ogni impermeabilizzante **KEMPEROL®**.
- Per nuove costruzioni e/o interventi di ristrutturazione.

Caratteristiche principali

- Compatibile con i sistemi impermeabilizzanti **KEMPEROL®**
- Migliora la resistenza allo strappo

Certificazione CE

3° componente della certificazione	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Composizione

Tessuto composto da una fine maglia traforata di fibra poliestere.

Imballi

In rotoli:

- lunghezza 50 m
- Larghezza in centimetri: 15
- Numero di rotoli per confezione: 6

Stoccaggio

Stoccare in luoghi asciutti e piani in cui il tessuto non possa sgualcirsi.

Proprietà

Forma	Solida
Colori standard	Bianco
Peso [g/m ²]	Circa 46



Guida all'uso

Per ogni metro di tessuto **KEMPEROL®** applicato bordo contro bordo, stendere 1 m di **KEMPEROL® RS**.

KEMPEROL® RS si applica quando le strisce di tessuto **KEMPEROL®** vengono accostate invece che sormontate l'una con l'altra.

Smaltimento

Tessuto

CER 04 02 21

Informazioni generali

Garantiamo l'alta qualità dei nostri prodotti. I prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere mischiati con prodotti di altri fabbricanti.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.

Versione: Pozzo d'Adda – 27 Febbraio 2011